

# ACH 4K UHD CAMERA

## 1/1.8インチ ACH800HDMI3-USB



型式: ACH800HDMI3-USB

*NEW Version リリース!*

*高解像 4K 3840x2160*

*1/1.8 インチ*

*PC不要*

*見易いメニュー表示*

*LOW COST*

### 特長

◎小型・軽量化を実現

◎PC接続不要

◎フレームレート 30fps@4K 60fps@2K

◎メニューが見易く大型表示

◎ライン線引きが素早く効率化

◎ライン線引き後の保存が可能

◎リモコンの受光感度がUP

◎TFカードの挿入が容易

◎初期値の日付が設定

◎DC12V電源で機能UP

◎PC接続時でも解像度は4K

◎PC接続時 I/FはUSB3.0

◎HDMIとUSB3.0 (PC)の2チャンネル 同時画像表示が可能

◎測定・計測ソフトが充実(PC接続時)

◎最適な照明の選定でオフライン検査環境の実現

◎FAカメラ、産業用カメラ、教育、研究などの用途

◎標準 リッチアクセサリ

カメラ本体・リモコン・電源・HDMIケーブル・USB3ケーブル  
測定・計測機能ソフトウェアを標準装備



容易なパネル操作



やさしいリモコン

もっとスピード 速攻型企业へ+2UP

国立大学法人 電気通信大学発 ベンチャー

ACH2 テクノロジーズ株式会社

email: sales@ach2-tech.co.jp

TEL048-501-7739 FAX048-501-8761

<https://www.ach2-tech.com>



## 【仕様】 ACH800HDMI3-USB 高解像度 UHD カメラ

モデル	ACH800HDMI3-USB
イメージセンサー	SONY IMX334 CMOS 4K センサー
ビデオ出力	4K HDMI , 4K(PC-USB)
センサーサイズ	1/1.8 インチ
セルサイズ	2.0 × 2.0 μ m
撮像面積	7.680 x 4.320mm
フレームレート	30 fps @ 4K 60fps @ 2K
録画	4K ビデオ録画 / 2K 1080p 30fps など
感度波長	400nm~1000nm
写真/録画	写真/録画をサポート
USB インターフェイス	タイプ-C USB3.0
USB 出力解像度	3840x2160 @30fps ; 1920x1080P @60fps
レンズ	C マウント
出力インターフェイス	HDMI/USB デュアルインターフェイス
画面同時比較	2 画面 リアルタイム 観察と比較
ホワイトバランス	ワンクリック、自動および手動ホワイトバランス
ステージ	TF メモリカード(Max512GB)
PC 環境	Windows10
イメージズーム	デジタルズーム 7 倍ズームイン/ズームアウト
画像測定	IC Measure 計測機能ビューアソフト 他
言語設定	英語(推奨)、日本語(参照)、中国語(参照)など
動作温度	0~60°C
電源アダプタ	DC12V 1A
寸法	45 × 45 × 46mm
重量	110g

※モニターは4K/30Hz 又は2Kモニターを接続して下さい。

※ケーブルは弊社提供のもの又は4K/30p が必要になります。

